





FREKANS (HZ)		100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
SES YUTMA DEĞERLERİ	Taşıyünsüz	0,35	0,42	0,49	0,51	0,61	0,60	0,67	0,69	0,63	0,58	0,51	0,51	0,47	0,47	0,51	0,54	0,53	0,52
	Taşıyünlü	0,46	0,52	0,52	0,56	0,58	0,62	0,66	0,66	0,64	0,60	0,59	0,52	0,51	0,49	0,52	0,55	0,53	0,49

AKUSTİK ÖZELLİKLERİ

Derz Genişliği (mm)	2
Derzler Arası Mesafe (mm)	30
Derz Derinliği (mm)	6
Delik Çapı (mm)	8
Delik Aralıkları (mm)	32x16
Delik Derinliği (mm)	15
Perforasyon Oranı (%)	4

AKUSTİK DEĞERLERİ

NRC Yutma Sınıfı


Montaj Derinliği 200mm

Taşıyünsüz	0,55	D
Taşıyünlü	0,60	D

Taşıyünü

50 mm 50 kg/m3

EN ISO 354 ses yutum katsayısı ölçümü



GENEL ÖZELLİKLERİ

Malzeme Özelliği

MDF Standart D-s2.d0
MDF Yangın Dayanımlı B-s2.d0

Kalınlık (mm)

18mm (MDF)
Diğer malzeme ve kalınlıklar için lütfen Perfopan ile iletişime geçiniz.

Yaklaşık Ağırlık

13,45 kg/m2 18mm Standart MDF 14,60 kg/m2 18mm Yangın Dayanımlı MDF

Yüzey Kaplamaları

MDF Lam Cıralı Doğal Ahşap Kaplamalı Lake Boyalı Laminat HPL

Ölçüler

Montaj Tipi: Aliminyum Profil	FR Sınıfı	D Sınıfı
MDF Lam	512x1390	512x1390
	672x1390	672x1390
	512x2780	512x2780
	672x2780	672x2780
	576x1800	576x1800
	576x3640	576x3640
HPL	512x1390	512x1390
	672x1390	672x1390
	512x2780	512x2780
	672x2780	672x2780
	576x1800	576x1800
	576x3640	576x3640

Montaj Tipi: Aliminyum Profil	FR Sınıfı	D Sınıfı
Doğal Ahşap Kaplamalı	512x1390	512x1390
	672x1390	672x1390
	512x2780	512x2780
	672x2780	672x2780
	576x1800	576x1800
	576x3640	576x3640
Lake Boyalı	512x1390	512x1390
	672x1390	672x1390
	512x2780	512x2780
	672x2780	672x2780
	576x1800	576x1800
	576x3640	576x3640