

FREKANS (HZ)	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
SES YUTMA DEĞERLERİ	0,35	0,46	0,47	0,75	0,85	0,91	0,87	0,91	0,88	0,78	0,77	0,81	0,77	0,74	0,68	0,65	0,64	0,65


AKUSTİK ÖZELLİKLERİ

Slot Çapı (mm)	7
Slot Uzunluğu (mm)	63
Slot Derinliği (mm)	13,2
Slotlar Arası Mesafe (mm)	17,5x27
Perforasyon Oranı (%)	28

AKUSTİK DEĞERLERİ

Montaj Derinliği 200mm	NRC	Yutma Sınıfı
Taşıyünlü	0,80	B
Taşıyünü	30 mm	30 kg/m ³

EN ISO 354 ses yutum katsayısı ölçümü



GENEL ÖZELLİKLERİ

Malzeme Özelliği	12,5 mm Fiber Alçı Panel		
Yangına Tepki Sınıfı	A2-s1,d0 Fiber Alçı Panel	B-s1,d0 Ahşap Kaplamalı	
Toplam Kalınlık (mm)	13,2 mm		
Yaklaşık Ağırlık	15,75 kg/m ²		
Yüzey Kaplamaları	Doğal Ahşap Kaplamalı	Laminat (HPL)	Cıvalı
Montaj	Alüminyum Profil		
Kenar Detayı	Masiflemeli, Kanallı		

Ölçüler

1200				
800				
600				
400				
300				
	600	800	1200	2400